



INJECTIEPLUGGEN

· TEN BEHOEVE VAN UNIPLUG-HLC® CHEMISCH ANKER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Ten behoeve van het gebruik van UniPlug-HLC® chemisch anker op holle bouwmaterialen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de bevestiging van betonwapening, ankerstangen, draadstangen en speciale bevestigingssystemen op holle bouwmaterialen, zoals beton, steen en metselwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Ten behoeve van UniPlug-HLC® chemisch anker
- 15 x 85 mm

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Na prepareren en stofvrij maken boorgat (min. 2x schoonmaken en 2x uitblazen). Dop verwijderen. Injectiehuls in boorgat plaatsen bij holle bouwmaterialen. Boorgat voor ca. 2/3 met product vullen. Voorkom luchtinsluiting. Dop terugplaatsen. Anker na uitspuiten, binnen open tijd, met draaiende beweging in het boorgat brengen.

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 60 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.