



VASELINE SPRAY

ZUURVRIJ ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSVET



OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden na productie.

Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.

Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.

TOEPASSINGSGBIED

Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.

EIGENSCHAPPEN

Roest en corrosiebestendig

- Waterbestendig
- Zuurvrij
- Siliconenvrij

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

Oppervlak(ken) gelijkmatig insprayen op ca. 10-20 cm afstand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Zuurvrije vaseline
Kleur:	Wit (Transparant)
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	45 °C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.