# STEX® GRANULADO

## DESENTUPIDOR GRANULADO RÁPIDO E EFICIENTE

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desentupidor granulado rápido e eficiente.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Granulado muito forte e rápido na remoção de entupimentos causados por cabelos, sabão, gordura e resíduos de comida, em canos e ralos de lava-loiças, lavatórios, duches e banheiras. Adequado para materiais sintéticos (PVC, PVC-C, ABS, acrílico), esmalte, porcelana e metais (cobre, aço inoxidável, cromado, ferro). Não adequado para alumínio nem zinco. Indicado para uso preventivo.
Não é adequado para alumínio nem zinco.

### PROPRIEDADES

· Granulado de alta potência
· Resultado ultra-rápido
· Simples de usar
· Com tampa doseadora
· Não afeta o PVC nem o metal (exceto alumínio)
· Tampa de segurança para crianças

### APLICAÇÃO

**Instruções de utilização:**
Assegurar uma ventilação suficiente. Retirar o máximo de água possível do ralo. Colocar meia tampa cheia de granulado no ralo e deitar um copo de água. Evitar os salpicos e a sobredosagem! Deixar repousar durante alguns minutos. Lavar bem o ralo, de preferência com água morna. Em caso de entupimentos muito persistentes, repetir o procedimento. Fechar bem o recipiente após a utilização.
**Pontos a ter em conta:** Providenciar ventilação adequada durante a utilização. Durante a utilização dá-se uma reação rápida e efervescente, podendo a temperatura subir consideravelmente até cerca de 100°C numa proporção de mistura de 1:1 com água a 20°C. Cuidado com os salpicos! Fechar corretamente o recipiente imediatamente após a utilização.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Base química: | Grânulos de hidróxido de sódio (soda cáustica) revestidos com alumínio |
| Cor: | Branca |
| Densidade ca.: | 2,1 g/cm³ |
| pH ca.: | 14 |

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção. Fechar bem o recipiente e guardar num local seco, fresco e sem gelo.
Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.