



IMAL®

ÓLEO PENETRANTE DE ALTA QUALIDADE À BASE DE GRAFITE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo penetrante de alta qualidade à base de grafite.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para soltar materiais enferrujados e oxidados (montagem), tais como parafusos, porcas, flanges, dobradiças e fechaduras. Aplicável em todos os metais. Também funciona preventivamente durante a montagem.

PROPRIEDADES

- Fortemente penetrante
- Dissolve a ferrugem
- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Com grafite coloidal
- Com cânula de pulverização de precisão extra
- Pode ser utilizado em todas as posições

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Agitar bem antes de utilizar.

Pulverizar generosamente a(s) superfície(s) a uma distância de aproximadamente 10-20 cm. Após cerca de 5 -10 minutos, as peças podem ser desmontadas. Para uso preventivo, as peças devem ser primeiro tratadas e depois montadas.

Manchas/resíduos: Remover nódoas com Griffon Primor ou outro desengordurante.

Pontos a ter em conta: O spray IMAL pode causar manchas irremovíveis em contacto com o vestuário, etc. Utilizar a cânula de pulverização adicional integrada na tampa para otimizar a dosagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Óleo mineral com grafite coloidal
Cor:	Preta

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.

Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.