

**F-40****FIXATIEMIDDEL VOOR HET FIXEREN VAN POLYPROPYLEEN (PP) BUIZEN EN FITTINGEN****TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Kleur:	Zwart
Dichtheid ca.:	1,5 g/cm ³
Vastestofgehalte ca.:	70 %
Viscositeit ca.:	1800 mPa·s

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden na productie.
 Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
 Best Before Date (MM/YY): zie verpakking. Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
 Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen. Speciaal ter voorkoming van het uit elkaar schuiven van pre-fab systemen en omklappen van bochten tijdens bijvoorbeeld transport.

EIGENSCHAPPEN

- Tixotroop
- Zwart

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C.

VERWERKING**Gebruiksaanwijzing:**

1. Buizen haaks afzagen, ontbramen en afschuinen. 2. Oppervlakken reinigen. 3. Voor gebruik goed oproeren. 3. Fixatiemiddel aanbrengen op buiseind en rubbermanchet. 4. Verbinding direct monteren door buis in de schuifmof tot de stootrand te schuiven. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Lijmvlekken verwijderen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.