



DUCT TAPE

HOOGWAARDIGE, PROFESSIONELE, VEZELVERSTERKTE, UNIVERSELE TAPE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, professionele, vezelversterkte, universele tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, fixeren en bundelen van vrijwel alle materialen.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken, fixeren, bevestigen en bundelen van vele materialen. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen. Hecht zowel op gladde als ruwe ondergronden, zoals steen, beton, hout en kunststof.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge kleefkracht
- Waterbestendig
- Weerbestendig
- UV-bestendig
- dampdicht
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
- Handscheurbaar
- Luchtdicht
- Drukbestendig tot 4 bar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij maken. Verwijder scherpe en/of uitstekende delen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Kleven en de tape op het object goed aandrukken zonder de lijm aan te raken, omdat dit de kleefkracht vermindert.

Vlekken/resten: Verwijder eventuele taperesten met terpentine.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	LDPE
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Initial tack:	Extreem hoog
Minimale temperatuurbestendigheid:	-15 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	60 °C
Afpeladhesie:	SS 28 N/25mm
Rolling ball tack:	<3 cm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	105 N/25 mm
Dikte (mm):	0.22 mm
Kleur:	Grijs

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.